

**Besonderheiten**

- Sockel L x B x H: 65 x 40 x 60 mm
- inkl. 10 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker IP67

<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber
<b>Material Lichtaustritt</b>	Acryl
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Leistungsaufnahme</b>	10 W
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja
<b>Leitungsende Sekundär</b>	WEIPU Stecker 2-pol
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	10 m
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80
<b>Bemessungslichtstrom</b>	670 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	25 Grad
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS

<b>Schwenkwinkel</b>	180 Grad
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben

<b>Länge</b>	95 mm
<b>Breite</b>	106 mm
<b>Höhe</b>	150 mm
<b>Durchmesser</b>	95 mm
<b>Sockellänge</b>	65 mm

<b>Sockelbreite</b>	40 mm
<b>Sockelhöhe</b>	60 mm
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 68/max. 2 m
<b>IK Schutzklasse</b>	IK10
<b>EEL</b>	G
<b>Energieverbrauch</b>	10 kWh/1000h
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	100000