



#### Besonderheiten

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten (Repeater-Funktion)
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen (2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo (Alexa), Google Assistant, Tuya (entspr. Gateway)

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumdruckguss, Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Anthrazit
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	100 W
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	1,2 W
<b>Eingangsspannung</b>	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Netzstecker IP44
<b>Leitungslänge Primär</b>	1,5 m
<b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>	1
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	RF-Smart, ZigBee 3.0
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Energieverbrauch</b>	100 kWh/1000h
<b>EEL</b>	F

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	2700-6500 K
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80
<b>Bemessungslichtstrom</b>	10000 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	160 Grad

<b>Schwenkwinkel</b>	345 Grad
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Vorne

<b>Länge</b>	295 mm
<b>Breite</b>	60 mm
<b>Höhe</b>	403 mm

<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-30 bis 70 °C
<b>IP Schutzart Leuchte</b>	IP 65
<b>IP Schutzart Stecker</b>	IP 44