



Immer eine Zierde, ob bei Tag oder in der Nacht - Die Kugelleuchte in Granit-Optik zeichnet sich durch die interessante Lichtverteilung aus. Um den optimalen Effekt zu erzielen, empfehlen wir ein dimmbares LED-Leuchtmittel. Das Licht scheint diffus von innen durch die Lichtdurchlässigen Bestandteile der Kugel und erzeugt so ein magisches Ambiente im Außen- oder Innenbereich. Ganz egal wo, mit dieser Leuchte heben Sie sich garantiert von allen anderen ab.

**Besonderheiten**

- zeitloses Design
- Eyecatcher
- IP65
- steckerfertig mit IP44 Anschlussstecker inkl. Erdspieß

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>         | Polyresin                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>            | Grau                                 |
| <b>Gehäuseoberfläche</b>       | Granitoptik                          |
| <b>Schutzklasse</b>            | II / Schutzisolierung                |
| <b>max. Leistung</b>           | 1x max. 23 W                         |
| <b>Eingangsspannung</b>        | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>        | E27                                  |
| <b>Anzahl Sockel</b>           | 1                                    |
| <b>Anschlussleitung Primär</b> | Ja                                   |
| <b>Leitungsende Primär</b>     | Netzstecker IP44                     |
| <b>Leitungslänge Primär</b>    | 3 m                                  |
| <b>Dimmbar</b>                 | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>             | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>         | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>              | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>   | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>     | Direkt                               |
| <b>Lichtrichtung</b>           | Oben, Unten, Seite, Hinten           |
| <b>Höhe</b>                    | 230 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>             | 250 mm                               |
| <b>Artikelgewicht</b>          | 1000 g                               |
| <b>Arbeitstemperatur</b>       | -20 bis 40 °C                        |
| <b>Lagertemperatur</b>         | -10 bis 60 °C                        |
| <b>IP Schutzart Leuchte</b>    | IP 65                                |
| <b>IP Schutzart Stecker</b>    | IP 44                                |